

# 100 IWSUB8 AMPLIFIER

## スペックシート

100 IWSUB8 Amplifierは、ラックマウント可能な一体型設計のハイパワーなサブウーファー・アンプです。並列接続された100 IWSUB8パッシブ・サブウーファー2台までの電源を供給することができます。



### ポイント

- ・ピークパワー200W、連続パワー150W (4Ω時)
- ・100 IWSUB8を2台並列接続して駆動できるアンプ
- ・ハイレベルな電子保護

タイプ	サブウーファー・アンプ
電力 (連続)	最大200W、連続150W (4Ω)
最小負荷	4Ω
電圧範囲	100–120V 60Hz / 220–230V 50Hz
消費電力	150W
スタンバイ時の消費電力	0.5W
帯域幅	20–250Hz
サブソニック・フィルター	18dB/oct.
入力	LFE、ライン入力L/R
出力端子	スピーカー端子からライン出力L/R、サブウーファー電源出力
コード	着脱式IEC電源コード
保護	ダイナミックパワー・コントロール、サーマルプロテクション、ショートサーキット、ヒューズ、オーバーカレント・プロテクション
寸法 (HxWxD)	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> スタンド付き) ×16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (19ブラケット付き) ×10 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (44.5×429×257mm)
重量	6.8lbs (3.1kg)