

100 IWSUB8

スペックシート

100 IWSUB8は、16インチOCスタッドの壁内設置用に設計されたハイパワーなパッシブバスレフ型サブウーファーです。100Seriesを使用したオーディオ・ビデオシステムの補完に最適です。このサブウーファーは、100 IWSUB8 Amplifierで駆動することを想定しています。このアンプには、100 IWSUB8 subwoofersを最大2台まで並列接続できます。



ポイント

- ・ローカット周波数30Hzのバスレフ型サブウーファー
- ・壁内に設置するには、16"OCスタッドに適合する低い奥行き
- ・公称インピーダンス8Ω、100IWSUB8 Amplifierとペアで接続可能

タイプ	パッシブ・サブウーファー
スピーカー	8" (21cm) ポリガラス・ウーファー
感度 (2.83V/1m)	89dB
バンドウィズ (+/-3dB)	34-140Hz
カットオフ周波数 (-6dB)	30Hz
公称インピーダンス	8Ω
推奨アンプ出力	最大200W / 4Ω
寸法 (WxDxH)	13 ⁷ / ₈ x 3 ⁷ / ₈ x 51 ³ / ₁₆ " (352 x 98 x 1,300mm)
カットアウト寸法 (WxH)	13 ⁷ / ₈ x 51 ³ / ₁₆ " (352 x 1,300mm)
壁からの奥行き	3 ³ / ₈ " (86mm)
重量	32.3lbs (14.6kg)