

SOLO6

プロダクトシート

MADE IN
FRANCE

Solo6は卓越した透明感と鮮明さ、ダイナミクス、精密な音場を提供する2ウェイ・モニターです。
ウーファーのみをスピーカードライバーとして動作させるFocusフルレンジモードを備え、1台で2つのモニター機能を実現します。



キーポイント

- ・ベリリウム・インバーテッドドーム・ツイーター：超低指向性、優れたリニア特性とダイナミクスを実現
- ・最適化されたバツフルツイーター：優れた分散制御を実現
- ・コンポジットサンドイッチ"W"コーン：歪みのないニュートラルなサウンド
- ・フォーカスモード：2ウェイと1ウェイ・フルレンジ(ウーファー単体)、2つのモニターを1つに
- ・大口径ラミネーポート：ポートノイズや歪みを排除
- ・壁面固定用インサート
- ・自動スタンバイモード
- ・コントロール：オン/オフ・スイッチ、LFシェルビング、HFシェルビング、LPF@160Hz

タイプ	2ウェイモニター	ユーザーコントロール	感度、スタンバイ HPF, LFシェルフ, LMF EQ, HFシェルフ
周波数特性 (@ -3dB)	45Hz - 40kHz	ヒューズ	-100-120V, T2.5AL/250V -220-240V, T1.25AL/250V
ローカットオフ周波数 (@ -6dB)	40Hz	低域	6.5インチ (16.5cm) "W" コーン
Focus モード	110Hz - 10kHz	高域	1.5インチ (38mm) ベリリウム
最大SPL (平均 CEA2034 50-10kHz 自由音場 @ 1m)	110dB	シールド	なし
Focus モード (平均 CEA2034 100-10kHz 自由音場 @ 1m)	109.5dB	本体構造	7/8インチ (22mm) MDF
入力	バランス XLR 10 kΩ	仕上げ	サイドパネル- ダークレッドナチュラルベニア ボディ- ブラック
ベースアンプ・ステージ	80W RMS	寸法 (高さx幅x奥行)	33.4 x 24.6 x 29.5 cm
トレブルアンプステージ	50W RMS	重量	13kg
電源仕様	-100-120 VAC/220-240 VAC 50/60Hz	温度 範囲	使用時: 5-35°C 保管時: 0-50°C
		壁面取付け	K&M® 24471 固定キット + K&M® 24359 アダプター
		天井取付け	K&M® 24496 固定キット K&M® 24491 固定キット + K&M® 24359 アダプター

*注意：壁や天井への取り付けは危険を伴います。
ユーザーマニュアルを参照してください

 FOCAL®