

SUB12

プロダクトシート

MADE IN
FRANCE

Sub12は他の追随を許さない明瞭さとダイナミクスで高解像度のサブベースを提供するサブウーファーです。1000Wピークアンプとその限界に挑戦したウーファーにより、Sub12は過去にないレベルで真に迫るパワフルなサウンドを写し出します。



キーポイント

- ・コンポジットサンドイッチ"W"コーン: 歪みのないニュートラルなサウンド
- ・大口径ラミネーポート: ポートノイズや歪みを排除
- ・アンプ: 600W RMS、1000W ピーク
- ・キャリーハンドル

タイプ	サブウーファー		
周波数特性 (@ -3dB)	30Hz - 400Hz	内部信号処理および機能 - サブウーファー	左右モノラル サミング LFE+ モノ ローパス 24dB/oct 位相調整 極性選択 ハイパス・クロスオーバースイッチ, 周波数カットオフ選択 24dB/oct
ローカットオフ周波数 (@ -6dB)	28Hz		サテライト出力 - タイプ/インピーダンス - コネクター
最大SPL (平均CEA2010B 30-200 Hz 自由音場 @ 1m)	124.5dB		Right, left バランス/50Ω 3-point male XLR
入力	バランス型 XLR LFE 10kΩ, 左右 10kΩ	低域	1 x 13インチ(33cm)x 'W'コーン
出力	バランス XLR LFE (パラレル)、 Left & Right 50Ω	シールド	なし
ベースアンプ ステージ	600W RMS	本体仕上げ	サイドパネル-ダークレッドナチュラルベニア ボディ-ブラック
電源仕様	-100-120 VAC/220-240 VAC 50/60Hz	寸法(高さx幅x奥行き)	60x48.7x56.8cm
ユーザーコントロール	感度、スタンバイ、極性、位相、LPF、 ボリューム、HPF	重量	58kg
ヒューズ	-100-120V, T10AL/250V -220-240V, T5AL/250V	温度 範囲	使用時 5-35°C 保管時 0-50°C