

TWIN6

プロダクトシート

MADE IN
FRANCE

Twin6は卓越した透明感と鮮明さ、ダイナミクス、精密な音場を提供する2.5ウェイ・モニターです。
ウーファーのみをスピーカードライバーとして動作させるFocusフルレンジモードを備え、1台で2つのモニター機能を実現します。



キーポイント

- ・ベリリウム・インバーテッドドーム・ツイーター: 超低指向性、優れたリニア特性とダイナミクスを実現
- ・最適化されたバツフルツイーター: 優れた分散制御を実現
- ・コンポジットサンドイッチ"W"コーン: 歪みのないニュートラルなサウンド
- ・フォーカスモード: 2ウェイと1ウェイ・フルレンジ(ウーファー単体)、2つのモニターを1つに
- ・大口径ラミネーポート: ポートノイズや歪みを排除
- ・自動スタンバイモード
- ・コントロール: オン/オフ・スイッチ、LFシェルビング、HFシェルビング、LPF@160Hz

タイプ	2.5ウェイモニター		
周波数特性 (@-3dB)	45Hz - 40kHz	ユーザーコントロール	感度、スタンバイ 左・右切替え、HPF、LFシェルフ、 LMF EQ、HFシェルフ
ローカットオフ周波数 (@ -6dB)	40Hz	ヒューズ	~100-120V, T3.15AL/250V ~100-120V, T3.15AL/250V
Focusモード	110Hz - 10kHz	ベース	2 x 6.5" (16.5cm) "W"コーン
最大SPL(平均値) CEA2034 50-10kHz 自由音場@1m)	112dB	Treble	1.5インチ(38mm) ベリリウム
Focusモード (平均CEA2034 100-10kHz 自由音場 @1m)	111.5dB	シールド	なし
入力	バランスXLR 10kΩ	本体構造	7/8インチ(22mm)MDF
ベースアンプ・ステージ	2 x 70W RMS	仕上げ	サイドパネル-ダークレッドナチュラルベニア ボディ-ブラック
トレブルアンプステージ	50W RMS	寸法(高さx幅x奥行)	25.8 x 51.4 x 34.4 cm
電源仕様	~100-120 VAC/220-240 VAC 50/60Hz	重量	22kg
		温度 範囲	使用時 5-35°C 保管時 0-50°C