

# SOLO6

## プロダクトシート

MADE IN  
FRANCE

Solo6は卓越した透明感と鮮明さ、ダイナミクス、精密な音場を提供する2ウェイ・モニターです。

ウーファーのみをスピーカードライバーとして動作させるFocusフルレンジモードを備え、1台で2つのモニター機能を実現します。



### キーポイント

- ・ベリリウム・インバーテッドドーム・ツイーター: 超低指向性、優れたリニア特性とダイナミクスを実現
- ・最適化されたバツフルツイーター: 優れた分散制御を実現
- ・コンポジットサンドイッチ"W"コーン: 歪みのないニュートラルなサウンド
- ・フォーカスモード: 2ウェイと1ウェイ・フルレンジ(ウーファー単体)、2つのモニターを1つに
- ・大口径ラミネーターポート: ポートノイズや歪みを排除
- ・壁面固定用インサート
- ・自動スタンバイモード
- ・コントロール: オン/オフ・スイッチ、LFシェルビング、HFシェルビング、LPF@160Hz

<b>タイプ</b>	2ウェイモニター	<b>ユーザーコントロール</b>	感度、スタンバイ HPF, LFシェルフ, LMF EQ, HFシェルフ
<b>周波数特性 (@ -3dB)</b>	40 Hz - 40kHz	<b>ヒューズ</b>	-100-120V, T2.5AL/250V -220-240V, T1.25AL/250V
<b>ローカットオフ周波数 (@ -6dB)</b>	40Hz	<b>低域</b>	6.5インチ (16.5cm) "W" コーン
<b>Focus モード</b>	110Hz - 10kHz	<b>高域</b>	1.5インチ (38mm) ベリリウム
<b>最大SPL (平均 CEA2034 50-10kHz 自由音場 @ 1m)</b>	110dB	<b>シールド</b>	なし
<b>Focus モード (平均 CEA2034 100-10kHz 自由音場 @ 1m)</b>	109.5dB	<b>本体構造</b>	7/8インチ (22mm) MDF
<b>入力</b>	バランス XLR 10 kΩ	<b>仕上げ</b>	サイドパネル- ダークレッドナチュラルベニア ボディ - ブラック
<b>ベースアンプ・ステージ</b>	80W RMS	<b>寸法 (高さx幅x奥行)</b>	33.4 x 24.6 x 29.5 cm
<b>トレブルアンプステージ</b>	50W RMS	<b>重量</b>	13kg
<b>電源仕様</b>	-100-120 VAC/220-240 VAC 50/60Hz	<b>温度範囲</b>	使用時: 5-35°C 保管時: 0-50°C
		<b>壁面取付け</b>	K&M® 24471 固定キット + K&M® 24359 アダプター
		<b>天井取付け</b>	K&M® 24496 固定キット K&M® 24491 固定キット + K&M® 24359 アダプター

\*注意: 壁や天井への取り付けは危険を伴います。  
ユーザーマニュアルを参照してください