

TWIN6

プロダクトシート

MADE IN
FRANCE

Twin6は卓越した透明感と鮮明さ、ダイナミクス、精密な音場を提供する2.5ウェイ・モニターです。ウーファーのみをスピーカードライバーとして動作させるFocusフルレンジモードを備え、1台で2つのモニター機能を実現します。



キーポイント

- ・ベリリウム・インバーテッドドーム・ツイーター：超低指向性、優れたリニア特性とダイナミクスを実現
- ・最適化されたバツフルツイーター：優れた分散制御を実現
- ・コンポジットサンドイッチ"W"コーン：歪みのないニュートラルなサウンド
- ・フォーカスモード：2ウェイと1ウェイ・フルレンジ(ウーファー単体)、2つのモニターを1つに
- ・大口径ラミネーポート：ポートノイズや歪みを排除
- ・自動スタンバイモード
- ・コントロール：オン/オフ・スイッチ、LFシェルフ、HFシェルフ、LPF@160Hz

タイプ	2.5ウェイモニター	ユーザーコントロール	感度、スタンバイ 左・右切替え、HPF、LFシェルフ、 LMF EQ、HFシェルフ
周波数特性 (@-3dB)	40Hz - 40kHz	ヒューズ	~100-120V, T3.15AL/250V ~100-120V, T3.15AL/250V
ローカットオフ周波数 (@ -6dB)	40Hz	ベース	2 x 6.5" (16.5cm) "W"コーン
Focusモード	110Hz - 10kHz	Treble	1.5インチ(38mm) ベリリウム
最大SPL(平均値) CEA2034 50-10kHz 自由音場@1m)	112dB	シールド	なし
Focusモード (平均CEA2034 100-10kHz 自由音場 @1m)	111.5dB	本体構造	7/8インチ(22mm)MDF
入力	バランスXLR 10kΩ	仕上げ	サイドパネル-ダークレッドナチュラルベニア ボディ-ブラック
ベースアンプ・ステージ	2 x 70W RMS	寸法(高さx幅x奥行)	25.8 x 51.4 x 34.4 cm
トレブルアンプステージ	50W RMS	重量	22kg
電源仕様	~100-120 VAC/220-240 VAC 50/60Hz	温度 範囲	使用時 5-35°C 保管時 0-50°C