

TRIO6

Product sheet

MADE IN
FRANCE

Trio6 は他の追随を許さない透明感と鮮明さ、ダイナミクス、正確なステージを提供する3 ウェイ・スタジオモニターです。アイコンニックなSM9 で初めて搭載されたフォーカスモードを進化させ、1 ウェイまたは2 ウェイのデュアル・フォーカスモード、新しいフルレンジ・フォーカスモードを組み合わせた、1 台で3 つのモニター機能を実現します。



キーポイント

- ・ベリリウム・インバーテッドドーム・ツイーター：超低指向性、優れたリニア特性とダイナミクスを実現
- ・最適化されたバスフルツイーター：優れた分散制御
- ・'W'コンポジット・サンドイッチ・コーン：歪みのないニュートラルなサウンド
- ・デュアル・フォーカスモード：3 ウェイ、2 ウェイ・モニター（ミッドレンジ・ウーファー単体）フルレンジ・ワンウェイ・モニター（ミッドレンジ・ウーファーのみ）
- ・大型ラミナーポート：ポートノイズや歪みを排除
- ・自動スタンバイモード：オンオフ可能
- ・コントロール: オン/オフ・スイッチ、LF シェルビング、HF シェルビング、LPF @ 160Hz

Specifications

タイプ	3-ウェイモニター
周波数特性 (@ -3dB)	35Hz - 40kHz
フォーカスモード1	100Hz - 15kHz
フォーカスモード2	80Hz - 40kHz
最大SPL (Average CEA2034 50-10kHz free field @ 1m)	115dB
フォーカスモード1 (Average CEA2034 100-10kHz free field @ 1m)	112dB
フォーカスモード2 (Average CEA2034 100-10kHz free field @ 1m)	112dB
入力	バランス XLR 10kΩ
ベース・アンプ・ステージ	100W RMS, G-クラス
ミッドレンジ・アンプ・ステージ	100W RMS, G-クラス
トレブル・アンプ・ステージ	50W RMS, AB-クラス
定格電源	100 - 120V- 50/60Hz 220 - 240V- 50/60Hz

ユーザーコントロール	感度、自動スタンバイ、フォーカスモード、HPF、LFシェルブ、LMF EQ、HFシェルブ
フューズ	~100-120V, 50/60Hz, T3.15AH/250V-220-240V, 50/60Hz, T1.6AH/250V
ベース	8インチ 'W' コーン
ミッドレンジ	5.5インチ 'W' コーン
トレブル	1.5インチ ペリリウム
シールド	なし
本体構造	7/8" (22mm) MDF
仕上げ	サイドパネル - ダークレッドナチュラルベニア ボディ - ブラック
寸法(高さx幅x奥行)	53.7 x 29.2 x 36.9cm
重量	25kg(55.12lbs)
温度範囲	使用時: 5-35° C 保管時: 0-50° C