

SOLO6

MADE IN
FRANCE

プロダクトシート

Solo6は卓越した透明感と鮮明さ、ダイナミクス、精密な音場を提供する2ウェイ・モニターです。ウーファーのみをスピーカードライバーとして動作させるFocusフルレンジモードを備え、1台で2つのモニター機能を実現します。



キーポイント

- ベリリウム製インバーテッドドーム・ツイーター：超低指向性、優れたリニア特性とダイナミクスを実現
- 最適化されたバッフルツイーター：優れた分散制御を実現
- コンポジットサンドイッチ"W"コーン：歪みのないニュートラルなサウンド
- フォーカスモード：2ウェイと1ウェイ・フルレンジ(ウーファー単体)、2つのモニターを1つに
- 大口径ラミネーターポート：ポートノイズや歪みを排除
- 壁面固定用インサート
- 自動スタンバイモード
- コントロール: オン/オフ・スイッチ、LF/HFシェルビング、LMF @ 160Hz

タイプ	2ウェイモニター
"周波数特性 (@-3dB)"	40Hz - 40kHz
Focus モード	110Hz - 10kHz
最大SPL (Average CEA2034 50-10kHz free field @1m)	110dB
Focus モード Average CEA2034 100-10kHz free field @1m)	109.5dB
入力	Balanced XLR 10 kΩ
ベースアンプステージ	80W RMS
トレブルアンプステージ	50W RMS
電源仕様	-100-120 VAC/220-240 VAC 50/60Hz

ユーザーコントロール	感度、スタンバイ HPF, LF Shelv, LMF EQ, HF Shelv
ヒューズ	-100-120V, T2.5AL/250V -220-240V, T1.25AL/250V
ベース	6.5インチ (16.5cm) "W" コーン
トレブル	1.5インチ (38mm) ベリリウム
シールド	なし
本体構造	22mm MDF
仕上げ	サイドパネル- ダークレッドナチュラルベニア、ボディ - ブラック
サイズ (高さx幅x奥行)	33.4x24.6x29.5cm
重量	13kg
動作温度	使用時: 5-35°C 保管時: 0-50°C
壁面取付け	K&M® 24471 固定キット + K&M® 24359 アダプタ
天井取付け	K&M® 24496 固定キット K&M® 24491 固定キット+ K&M® 24359 adapter

*注意：壁や天井への取り付けは危険を伴います。
ユーザーマニュアルを参照してください