

# TRIO6

MADE IN  
FRANCE

## プロダクトシート

Trio6は他の追従を許さない透明感と鮮明さ、ダイナミクス、正確なステージを提供する3ウェイ・スタジオモニターです。アイコニックなSM9で初めて搭載されたフォーカスモードを進化させ、1ウェイまたは2ウェイのデュアル・フォーカスモード、新しいフルレンジ・フォーカスモードを組み合わせ、1台で3つのモニター機能を実現します。



### Key points

- ベリリウム製インバーテッドドーム・ツイーター：超低指向性、優れたリニア特性とダイナミクスを実現
- 最適化されたバツフルツイーター：優れた分散制御
- “W”コンポジット・サンドイッチ・コーン：歪みのないニュートラルなサウンド
- デュアルFocusモード：3ウェイ/2ウェイ・モニター

(ミッドレンジ・ウーファーとツイーターのみ) フルレンジ・ワンウェイ・モニター (ミッドレンジ・ウーファーのみ)

- 大型ラミネーターポート：ポートノイズや歪みを排除
- 自動スタンバイモード：オンオフ可能
- コントロール: オン/オフ・スイッチ、LF/HF シェルビング、LMF @ 160Hz

### 製品仕様

タイプ	3ウェイモニター
周波数特性 (@ -3dB)	35Hz - 40kHz
Focus モード 1	100Hz - 15kHz
Focus モード 2	80Hz - 40kHz
"最大SPL (Average CEA2034 50-10kHz free field @ 1m)	115dB
Focus モード 1 (Average CEA2034 100-10kHz free field @ 1m)	112dB
Focus モード 2 (Average CEA2034 100-10kHz free field @ 1m)	112dB
入力	Balanced XLR 10kΩ
ベースアンプステージ	100W RMS, G-class
ミッドレンジアンプステージ	100W RMS, G-class
トレブルアンプステージ	50W RMS, AB-class
電源仕様	100 - 120V - 50/60Hz 220 - 240V - 50/60Hz

ユーザーコントロール	Sensitivity, auto stand-by, Left/Right, HPF, LF シェルフ, LMF EQ, HF シェルフ
ヒューズ	-100-120V, 50/60Hz, T3.15AH/250V-220-240V, 50/60Hz, T1.6AH/250V
ベース	8インチ 'W' コーン
ミッドレンジ	5インチ 'W' コーン
トレブル	1.5インチ ベリリウム
シールド	なし
本体構造	22mm MDF
仕上げ	サイドパネル - ダークレッド ナチュラルベニヤ ボディ-ブラック
サイズ (高さx幅x奥行)	53.7 x 29.2 x 36.9cm
重量	25kg
動作温度	使用時: 5-35°C 保管時: 0-50°C