

# TWIN6

MADE IN  
FRANCE

## プロダクトシート

Twin6は卓越した透明感と鮮明さ、ダイナミクス、精密な音場を提供する2.5ウェイ・モニターです。ウーファーのみをスピーカードライバーとして動作させるFocusフルレンジモードを備え、1台で2つのモニター機能を実現します。



### キーポイント

- ベリリウム・インバーテッドドーム・ツイーター：超低指向性、優れたリニア特性とダイナミクスを実現
- 最適化されたバッフルツイーター：優れた分散制御を実現
- コンポジットサンドイッチ"W"コーン：歪みのないニュートラルなサウンド
- フォーカスモード：2ウェイと1ウェイ・フルレンジ(ウーファー単体)、2つのモニターを1つに
- 大口径ラミネーターポート：ポートノイズや歪みを排除
- 自動スタンバイモード
- コントロール: オン/オフ・スイッチ、LF/HFシェルビング、LMF @ 160Hz

タイプ	2.5ウェイモニター	ユーザーコントロール	感度、スタンバイ Left/Right, HPF, LF シェルフ, LMF EQ, HF シェルフ
"周波数特性 (@-3dB)"	40Hz - 40kHz	ヒューズ	-100-120V, T3.15AL/250V -220-240V, T1.6AL/250V
Focusモード	110Hz - 10kHz	ベース	2 x 6.5インチ (16.5cm) "W" コーン
"最大SPL(Average CEA2034 50-10kHz free field @1m)"	112dB	トレブル	1.5インチ (38mm) ベリリウム
Focusモード (Average CEA2034 100-10kHz free field @1m)	111.5dB	シールド	なし
入力	Balanced XLR 10 kΩ	本体構造	22mm MDF
ベースアンプステージ	2 x 70W RMS	仕上げ	サイドパネル- ダークレッドナチュラル ベニア、ボディ - ブラック
トレブルアンプステージ	50W RMS	サイズ (高さx幅x奥行)	25.8x51.4x34.4cm
電源仕様	-100-120 VAC/220-240 VAC 50/60Hz	重量	22kg
		動作温度	使用時: 5-35°C 保管時: 0-50°C